



Caractéristiques Ledvance LED  
Linéaire Suspension luminaire  
IndiviLED 34W 4200lm - 840 |  
120x12cm - Zigbee Dimmable



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Réf.                         | 240878                        |
| EAN                          | 4058075521902                 |
| Marque                       | Ledvance                      |
| Nom du fabricant             | LN INDV D 1200 ZBVR 34W/4000K |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                         |
| Product Serie                | Linear                        |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Connexion sans fil                | Zigbee           |
| Lighting Control                  | Zigbee           |
| Substitut (Watt)                  | 2x36             |
| Puissance (W)                     | 34               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Oui, Zigbee      |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Lampe Incluse               | Oui                                   |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 4200                                  |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 124                                   |
| Indice de Protection        | IP20 – Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts          | IK06                                  |
| Connexion du Luminaire      | Screw terminal                        |
| Facteur de puissance        | >0.90                                 |
| Référence Article           | Panneau LED                           |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| UGR                           | < 16 - Pour les bureaux et les écoles |
| Température de Fonctionnement | -25 to +50                            |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Logement                      | Aluminium                             |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x12cm |
| Longueur (mm)             | 1199     |
| Largeur (mm)              | 120      |
| Hauteur (mm)              | 40       |

## Pourquoi choisir Budgetlight?

### Informations du capteur

|                 |   |
|-----------------|---|
| Type de capteur |  <b>Prix bas garantis</b>  <b>Jusqu'à 7 ans de garantie</b><br>Pas de détecteur |
|                 |  <b>Retours faciles jusqu'à 14 jours</b>  <b>Eclairage LED durable</b>          |