



Caractéristiques Philips Projecteur
LED Coreline Tempo X-Épais Gris 250W
35280lm 103-8x57D - 740 | IP66 -
Asymétrique

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf. | 237358 |
| EAN | 8718699872793 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52 |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Puissance (W) | 250 |
| Substitut (Watt) | 200 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Code Couleur | 740 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 35280 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 141 |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 103-8x57 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Référence Article | Projecteur LED |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|---|
| EOC8 | 87279300 |
| Connexion du Luminaire | Connection unit 3-pole |
| Couverture Optique | Verre |
| Distribution Lumineuse | Asymétrique |
| Indice de Protection | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Protection Impacts | IK08 |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 50 |
| Couleur du Luminaire | Aluminium |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du boîtier | Aluminium |
| Product Serie | CoreLine |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 560 |
| Largeur (mm) | 540 |
| Hauteur (mm) | 70 |

Informations du capteur **Pourquoi choisir Budgetlight?**

Type de capteur

Pas de détecteur



Prix bas garantis



Jusqu'à 7 ans de garantie



Retours faciles jusqu'à 14 jours



Eclairage LED durable